MKv 3913

MediLine

Smart Monitoring | LED

Volume lordo/utile	386/278 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	601/618/1840
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	440/435/1635
Consumo energetico in 365 giorni	480 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	48 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+5°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Porta in vetro isolante
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Illuminazione	LED
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Griglie regolabili di appoggio	5
Maniglia	Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	40 mm
Peso lordo/netto	91/85 kg
EAN-Nr.	9005382238318

[1] Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.

LIEBHERR